

Продукт изготовлен под управлением, установленным в Системе Менеджмента Качества, сертифицированной в соответствии

с требованиями ИСО 9001:2008 со следующими исключениями: действия после поставки, скрытые процессы в производстве в

Паспорт N 508

Монометиланилин технический марка А

Партия : 166
Упаковка : Емкость
Масса нетто :

Дата изготовления : 08.08.2018

| Кол. | Вес 1 места |
|------|-------------|
| 1 | кг |

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № | Наименование показателей | Нормы НТД | Установлено анализом |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | Внешний вид | Маслянистая прозрачная жидкость желтоватого цвета | Соотв. |
| 2 | Массовая доля ММА, %, не менее | 98.0 | 99.43 |
| 3 | Массовая доля анилина, %, не более | 0.7 | 0.15 |
| 4 | Массовая доля ДМА, %, не более | 1.3 | 0.40 |
| 5 | Плотность при 20 град.С, кг/куб.м, не менее | 975 | 985 |

Упаковка и маркировка : Соответствуют

Заключение службы технического контроля : Соответствует

ТУ 2471-248-05800142-2005, изм.1,2

Свидетельство о госрегистрации : №RU.77.99.88.008.Е.006741.05.15 29.05.2015 -

Монометиланилин применяется в производстве антидетонационных добавок для бензинов.

Гарантийный срок хранения : 6 месяцев со дня изготовления

Монометиланилин хранят в упакованном виде в закрытых вентилируемых складских помещениях.

Упакованный монометиланилин транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортирование ММА по железной дороге осуществляется в универсальных крытых вагонах, универсальных контейнерах, вагонах-цистернах, специализированных контейнерах-цистернах

Свидетельство о состоянии измерений ФГУ "Тамбовский ЦСМ" № 17-25.09.17-25.09.19

Начальник лаборатории контроля качества СТК

Мастер цеха № 6



Лунина В.И.

Паничкина Ю.Б.